Tarasola®



DE EN FR

Lamellenüberdachung
| Louvred roofs | Toitures à lames

Inhaltsverzeichnis | Table of contents | Table des matières

Technic View Pro

Produktbeschreibung | Product Description | Description du produit ____ 3

Hauptmerkmale | Key Features | Caractéristiques principales ____ 5

Fotogalerie | Photo Gallery | Galerie de photos ____ 7

Maximale Abmessungen | Maximum Dimensions | Dimensions maximales ____ 12

Technic View

Produktbeschreibung | Product Description | Description du produit ____ 13

Hauptmerkmale | Key Features | Caractéristiques principales ____ 15

Fotogalerie | Photo Gallery | Galerie de photos ____ 17

Maximale Abmessungen | Maximum Dimensions | Dimensions maximales ____ 20

Technic Pro

Produktbeschreibung | Product Description | Description du produit ____ 21

Hauptmerkmale | Key Features | Caractéristiques principales ____ 23

Fotogalerie | Photo Gallery | Galerie de photos ____ 25

Maximale Abmessungen | Maximum Dimensions | Dimensions maximales ____ 30

Technic

Produktbeschreibung | Product Description | Description du produit 31

Hauptmerkmale | Key Features | Caractéristiques principales 33

Fotogalerie | Photo Gallery | Galerie de photos 35

Maximale Abmessungen | Maximum Dimensions | Dimensions maximales 42

Modul mit Glasdach | Module with glass roof | Module avec toit en verre

Produktbeschreibung | Product Description | Description du produit 43

Hauptmerkmale | Key Features | Caractéristiques principales 45

Fotogalerie | Photo Gallery | Galerie de photos 47

Maximale Abmessungen | Maximum Dimensions | Dimensions maximales 48

Verschiebbarer Unterstoff | Rectractable bottom fabric | Tissu inférieur rétractable 53

Essential

Produktbeschreibung | Product Description | Description du produit 57

Hauptmerkmale | Key Features | Caractéristiques principales 59

Fotogalerie | Photo Gallery | Galerie de photos 61

Maximale Abmessungen | Maximum Dimensions | Dimensions maximales 66

Technische Daten | Technical Specification | Spécification techniques 67

Seitenverkleidung | Side enclosure | Clôture latérale 71

Zubehör | Accessories | Accessoires 91

Farbpalette | Colour Range | Palette de couleurs 93


Zertifizierungen und Auszeichnungen | Certificates and Awards | Certifications et prix 96


Produktvergleich | Product Comparison | Comparaison des produits 97














Technic View Pro

Bioklimatische Überdachung mit verschiebbarem Dach und integrierter ZIP-Screen.

Technic View Pro ist eine Konstruktion mit Lamellendach, bei der ein leises Scheren-System die Lamellen zur Seite verschiebt und so den Blick zum Himmel freigibt. Das Dach kann vollständig geöffnet, geschlossen oder in jeder beliebigen Position angehalten werden. Beim Öffnen des Daches beginnen die Lamellen sich zu drehen – von der horizontalen Position zur vertikalen Position. Sie richten sich parallel zueinander aus und verschieben sich zur Seite, wodurch ein Paket entsteht, das 25 % der gesamten Dachfläche einnimmt. Konstruktion mit integrierter ZIP-Screen.

Bioclimatic roofing with retractable roof and integrated screener ZIP .

Technic View Pro is a louvered roof structure in which a silent scissor mechanism that controls the movement of the louvers, smoothly revealing the sky above. The roof can be fully opened, closed, or stopped in any position. Durning opening, the louvres start to rotate – from a horizontal position to a vertical position. They align parallel to each other and slide to the side, forming a stack that occupies 25% of the entire roof surface. Structure with integrated screener ZIP.

Toiture bioclimatique avec le toit rétractable et le store Zip intégré.

Technic View Pro est une structure avec un toit à lames dans laquelle un système silencieux à ciseaux déplace les lames et dévoile le ciel. Le toit peut être entièrement ouvert, fermé ou arrêté à n'importe quelle position. Lors de l'ouverture du toit, les lames commencent à pivoter – de la position horizontale à la position verticale. Elles s'alignent parallèlement les unes aux autres et se déplacent sur le côté, formant un paquet qui occupe 25 % de la surface totale du toit.La structure possède le store Zip intégré.

Hauptmerkmale
| Key features
| Caractéristiques principales

Integriertes ZIP-Screen

100 % **Aluminium**

Öffnbares Dach in Form von **verschiebbaren Lamellen**. Das Lamellenpaket nimmt nach dem Zusammenschieben 25 % der Dachfläche ein.

Möglichkeit der unbegrenzten **modularen** Erweiterung

Schutz vor Sonne, Regen und Schnee

Schneelastwiderstandsfähigkeit 120-600 kg/m²

Windbeständigkeit bis zu **160 km/h**

Vollständige Entwicklung möglich

Geeignet für die Montage aller verfügbaren **Zubehörteile**

Automatische Steuerung über Fernbedienung oder mobile App

Perfekt als Pavillon im Garten, **als Erweiterung des Wohnzimmers am Haus** oder als Überdachung für Restaurantterrassen

Integrated screener ZIP

100% **aluminium** construction

Openable roof in the form of **retractable louvres**. When retracted, the lovre's package covers 25% of the roof area.

Limitless **modular** expansion options

Sun, rain, and snow **protection**

Snow resistance **120-600 kg/m²**

Wind resistance up to **160 km/h**

Possible full **side enclosure**

Compatible with the installation of all available **accessories**

Automatically controlled via remote or mobile application

Ideal for use as a garden pavilion, **extension of the home's living space**, or terrace cover for restaurants

Store ZIP **intégré**

100 % **aluminium**

Le toit ouvrant sous forme des **lames rétractables**. Une fois repliées, les lames occupent 25 % de la surface du toit.

Possibilité d'extension **modulaire** illimitée

Protection contre le soleil, la pluie et la neige

Résistance à la charge de neige 120-600 kg/m²

Résistance au vent jusqu'à **160 km/h**

Possibilité d'une clôture **latérale complète**

Adapté à l'installation de tous les **accessoires** possibles


Contrôlé automatiquement par télécommande ou application mobile

Convient en tant que pavillon dans le jardin, **extension du salon à la maison** et toiture de terrasse pour les restaurants






























Maximale Abmessungen
| Maximum dimensions
| Dimensions maximales





Technic View Pro	Einzelmodul | Single Module| Module unique	Modularität | Modularity | Modularité
freistehend PAVILLON **free-standing** PAVILON **autoportant** PAVILON		
wandmontiert GARDENA **wall-mounted** GARDENA **montage mural** GARDENA		
wandmontiert GARDENA Senkrechte Lamellen **wall-mounted** GARDENA perpendicular louvres **montage mural** GARDENA lames perpendiculaires		
TENDE		














Technic View

Bioklimatische Überdachung mit verschiebbarem Dach.

Technic View Pro ist eine Konstruktion mit Lamellendach, bei der ein leises Scheren-System die Lamellen zur Seite verschiebt und so den Blick zum Himmel freigibt. Das Dach kann vollständig geöffnet, geschlossen oder in jeder beliebigen Position angehalten werden. Beim Öffnen des Daches beginnen die Lamellen sich zu drehen – von der horizontalen Position zur vertikalen Position. Sie richten sich parallel zueinander aus und verschieben sich zur Seite, wodurch ein Paket entsteht, das 25 % der gesamten Dachfläche einnimmt.

Bioclimatic roofing with retractable roof.

Technic View Pro is a louvered roof structure in which a silent scissor mechanism that controls the movement of the louvers, smoothly revealing the sky above. The roof can be fully opened, closed, or stopped in any position. Durning opening, the louvres start to rotate – from a horizontal position to a vertical position. They align parallel to each other and slide to the side, forming a stack that occupies 25% of the entire roof surface.

Toiture bioclimatique avec le toit rétractable.

Technic View Pro est une structure avec un toit à lames dans laquelle un système silencieux à ciseaux déplace les lames et dévoile le ciel. Le toit peut être entièrement ouvert, fermé ou arrêté à n'importe quelle position. Lors de l'ouverture du toit, les lames commencent à pivoter – de la position horizontale à la position verticale. Elles s'alignent parallèlement les unes aux autres et se déplacent sur le côté, formant un paquet qui occupe 25 % de la surface totale du toit.

Hauptmerkmale
| Key features
| Caractéristiques principales

100 % **Aluminium**

Öffnbares Dach in Form von **verschiebbaren Lamellen**. Das Lamellenpaket nimmt nach dem Zusammenschieben 25 % der Dachfläche ein.

Möglichkeit der unbegrenzten **modularen** Erweiterung

Schutz vor Sonne, Regen und Schnee

Schneelastwiderstandsfähigkeit **120-600 kg/m²**

Windbeständigkeit bis zu **160 km/h**

Vollständige Entwicklung möglich

Geeignet für die Montage aller verfügbaren **Zubehörteile**

Automatische Steuerung über Fernbedienung oder mobile App

Perfekt als Pavillon im Garten, **als Erweiterung des Wohnzimmers am Haus** oder als Überdachung für Restaurantterrassen

100% **aluminium** construction

Openable roof in the form of **retractable louvres**. When retracted, the lovre's package covers 25% of the roof area.

Limitless **modular** expansion options

Sun, rain, and snow **protection**

Snow resistance **120-600 kg/m²**

Wind resistance up to **160 km/h**

Possible full **side enclosure**

Compatible with the installation of all available **accessories**

Automatically controlled via remote or mobile application

Ideal for use as a garden pavilion, **extension of the home's living space**, or terrace cover for restaurants

100 % **aluminium**

Le toit ouvrant sous forme des **lames rétractables**. Une fois repliées, les lames occupent 25 % de la surface du toit.

Possibilité d'extension **modulaire** illimitée

Protection contre le soleil, la pluie et la neige

Résistance à la charge de neige **120-600 kg/m²**

Résistance au vent jusqu'à **160 km/h**

Possibilité d'une clôture **latérale complète**

Adapté à l'installation de tous les **accessoires** possibles

Contrôlé automatiquement par télécommande ou application mobile

Convient en tant que pavillon dans le jardin, **extension du salon à la maison** et toiture de terrasse pour les restaurants
























Maximale Abmessungen | Maximum dimensions | Dimensions maximales





Technic View	Einzelmodul | Single Module| Module unique	Modularität | Modularity | Modularité
freistehend PAVILLON **free-standing** PAVILON **autoportant** PAVILON		
wandmontiert GARDENA **wall-mounted** GARDENA **montage mural** GARDENA		
wandmontiert GARDENA Senkrechte Lamellen **wall-mounted** GARDENA perpendicular louvres **montage mural** GARDENA lames perpendiculaires		
TENDE		














Technic Pro

Bioklimatische Überdachung mit integriertem ZIP-Screen.

Technic Pro hebt sich durch das integrierte ZIP-Screen von anderen Modellen ab. Das Fehlen eines zusätzlichen Rollladenkastens verleiht der Konstruktion ein sehr elegantes und modernes Aussehen. Die Überdachung ermöglicht die Neigungseinstellung der Lamellen und passt sich individuellen Vorlieben an. Im geschlossenen Zustand schützt das Dach vor Sonne, Regen und Schnee, im geöffneten Zustand dosiert es die Lichtmenge, die auf die Terrasse fällt, und sorgt für natürliche Belüftung. Ideal für moderne Terrassen mit großer Fläche, die mit ZIP-Screens ausgestattet werden sollen.

Bioclimatic pergola with integrated ZIP screener.

Technic Pro is distinguished from other models by its integrated screener ZIP. The absence of an additional cassette for the screener ZIP makes the design look very elegant and modern. The roof allows the angle of the louvres to be adjusted to personal preference. In the closed position, the roof protects from the sun, rain and snow, while in the open position it dispenses the amount of light entering the terrace and provides natural ventilation. Dedicated to modern terraces, often with a large surface area, which you wish to equip with screener ZIPs.

Toiture bioclimatique avec store intégré ZIP.

Technic Pro se distingue des autres modèles par son store ZIP intégré. L'absence de caisson supplémentaire pour le store donne à la structure un aspect très élégant et moderne. Cette toiture permet de régler l'inclinaison des lames selon les préférences personnelles. En position fermée, le toit protège contre le soleil, la pluie et la neige, tandis qu'en position ouverte, il dose la quantité de lumière qui pénètre sur la terrasse et assure une ventilation naturelle. Conçue pour les terass-es modernes, souvent de grande surface que l'on souhaite équiper de stores ZIP.

Hauptmerkmale
| Key features
| Caractéristiques principales

Integriertes ZIP-Screen

100 % **Aluminium**

Öffnendes Dach in Form von drehbaren Lamellen von **0 bis 135 Grad**

Patentiertes System zur Ableitung von Wasser mit doppeltem Rinnensystem

Möglichkeit der unbegrenzten **modularen** Erweiterung

Schutz vor Sonne, Regen und Schnee

Schneelastwiderstandsfähigkeit 120-600 kg/m²

Windbeständigkeit bis zu **160 km/h**

Vollständige Entwicklung möglich

Geeignet für die Montage aller verfügbaren **Zubehörteile**

Automatische Steuerung über Fernbedienung oder mobile App

Perfekt als Pavillon im Garten, **als Erweiterung des Wohnzimmers am Haus** oder als Überdachung für Restaurantterrassen

Integrated screener ZIP

100% **aluminium** construction

Roof with rotating louvres, adjustable from **0 to 135 degrees**

Patented **water drainage system** with a double gutter

Limitless **modular** expansion options

Sun, rain, and snow **protection**

Snow resistance **120-600 kg/m²**

Wind resistance up to **160 km/h**

Possible full **side enclosure**

Compatible with the installation of all available **accessories**

Automatically controlled via remote or mobile application

Ideal for use as a garden pavilion, **extension of the home's living space**, or terrace cover for restaurants

Store ZIP **intégré**

100 % **aluminium**

Toit orientable avec lames rotatives de **0 à 135 degrés**

Système breveté d'évacuation de l'eau avec double gouttière

Possibilité d'extension **modulaire** illimitée

Protection contre le soleil, la pluie et la neige

Résistance à la charge de neige 120-600 kg/m²

Résistance au vent jusqu'à **160 km/h**

Possibilité d'une clôture **latérale complète**


Adapté à l'installation de tous les **accessoires** possibles

Contrôlé automatiquement par télécommande ou application mobile


Convient en tant que pavillon dans le jardin, **extension du salon à la maison** et toiture de terrasse pour les restaurants


































Maximale Abmessungen | Maximum dimensions | Dimensions maximales





Technic Pro	Einzelmodul | Single Module| Module unique	Modularität | Modularity | Modularité
freistehend PAVILLON **free-standing** PAVILON **autoportant** PAVILON		
wandmontiert GARDENA **wall-mounted** GARDENA **montage mural** GARDENA		
wandmontiert GARDENA Senkrechte Lamellen **wall-mounted** GARDENA perpendicular louvres **montage mural** GARDENA lames perpendiculaires		
TENDE		














Technic

Robuste und fortschrittliche bioklimatische Überdachung.

Technic ist fast wie Technic Pro, jedoch ohne integriertes ZIP--Screen. Eine solide, elegante Überdachung mit einem drehbaren Dach, das vor wechselnden Wetterbedingungen schützt. Die gut konstruierten Lamellen wirken hitzeabweisend, schützen vor Niederschlägen und tragen Schneelasten. Das Modell ist für eine vollständige seitliche Verglasung und die Ausstattung mit allen Zubehörteilen geeignet. Durch die modulare Erweiterung können große Flächen überdacht und verglast werden.

Solid and advanced bioclimatic roof.

Technic is almost like Technic Pro, but without the integrated screener ZIP. A solid, elegant roof with the rotating louvres to protect against varying weather conditions. Properly constructed louvres counteract heat, protect against precipitation and transfer snow loads.
The model is suitable for full side enclosure and can be equipped with all accessories. Due to its modular expansion, it allows large areas to be covered and enclosed.

Toiture bioclimatique robuste et avancée.

Technic est presque identique au Technic Pro mais sans store ZIP intégré. Une toiture solide et élégante avec un toit rotatif qui protège contre les changements de conditions météorologiques. Les lames correctement conçues résistent à la surchauffe, protègent contre les précipitations et supportent le poids de la neige. Ce modèle est adapté à une fermeture latérale complète et peut être équipé de tous les accessoires nécessaires. Grâce à son expansion modulaire, il permet de couvrir et de fermer de grandes surfaces.

Hauptmerkmale
| Key features
| Caractéristiques principales

100% **Aluminum**

Patentiertes **System zur Ableitung von Wasser** mit doppeltem Rinnensystem

Öffnendes Dach in Form von drehbaren Lamellen von **0 bis 135 Grad**

Möglichkeit der unbegrenzten **modularen** Erweiterung

Schutz vor Sonne, Regen und Schnee

Schneelastwiderstandsfähigkeit **120-600 kg/m²**

Windbeständigkeit bis zu **160 km/h**

Vollständige Entwicklung möglich

Geeignet für die Montage aller verfügbaren **Zubehörteile**

Automatische Steuerung über Fernbedienung oder mobile App

Ideal als Pavillon im Garten, **Erweiterung des heimischen Wohnzimmers**, Überdachung von Restaurantterrassen und Überdachung in Betonfassadenverkleidungen.

100% **aluminum** construction

Patented **water drainage system** with a double gutter

Roof with rotating louvres, adjustable from **0 to 135 degrees**

Limitless **modular** expansion options

Sun, rain, and snow **protection**

Snow resistance **120-600 kg/m²**

Wind resistance up to **160 km/h**

Possible full **side enclosure**

Compatible with the installation of all available **accessories**

Automatically controlled via remote or mobile application

Ideal for use as a garden pavilion, **extension of the home's living space**, terrace cover for restaurants, roofing mounted to the existing structure

100 % **aluminium**

Système breveté d'évacuation de l'eau avec double gouttière

Toit orientable avec lames rotatives de **0 à 135 degrés**

Possibilité d'une extension **modulaire** illimitée

Protection contre le soleil, la pluie et la neige

Résistance à la charge de neige **120-600 kg/m²**

Résistance au vent jusqu'à **160 km/h**

Possibilité d'une clôture **latérale complète**

Adapté à l'installation de tous les **accessoires** possibles


Contrôlé automatiquement par télécommande ou application mobile

Convient en tant que pavillon dans le jardin, **extension du salon à la maison**, toiture de terrasse pour les restaurants, et toiture dans une construction en béton










































Mögliche Konfigurationen | Possible configurations | Configurations possibles















Maximale Abmessungen | Maximum dimensions | Dimensions maximales





Technic	Einzelmodul | Single Module| Module unique	Modularität | Modularity | Modularité
freistehend PAVILLON **free-standing** PAVILON **autoportant** PAVILON		
wandmontiert GARDENA **wall-mounted** GARDENA **montage mural** GARDENA		
wandmontiert GARDENA Senkrechte Lamellen **wall-mounted** GARDENA perpendicular louvres **montage mural** GARDENA lames perpendiculaires		
TENDE		














Modul mit Glasdach | Module with glass roof | Module avec toit en verre

| Technic Pro / Technic

Modul mit Glasdach in der Lamellenüberdachung.

Die Glasüberdachung kann als Modul in den Modellen Technic Pro und Technic integriert werden. Diese Lösung ist äußerst funktional, da sie die Vorteile einer festen Überdachung mit einer öffenbaren kombiniert. Geschlossene Lamellen schützen vor Niederschlag, intensiver Sonneneinstrahlung, Wind und Schnee. Geöffnete Lamellen ermöglichen die Regulierung des Sonnenlichteinfalls und sorgen für eine optimale Luftzirkulation. Das Glasdach schützt ebenfalls vor Niederschlag, bietet aber gleichzeitig maximalen Zugang zu natürlichem Licht in dem Bereich der Terrasse, der besonders hell sein soll.

Module with a glass roof in a louvred roofing system.

A glass roof can be a module in the Technic Pro and Technic roofing systems. This solution is highly functional as it combines the benefits of both fixed and retractable roofing. When closed, the louvres protect against precipitation, excessive sunlight, wind, and snow. When open, they allow for sunlight regulation and ensure air circulation. A glass roof also provides protection from precipitation while offering maximum access to natural light in the desired area of the terrace.

Module avec toiture en verre dans une toiture à lames.

La toiture en verre peut être intégrée comme module dans les toitures Technic Pro et Technic. Cette solution est extrêmement fonctionnelle, car elle combine les avantages d'une toiture fixe et d'une toiture ouvrante. Les lames, en position fermée, protègent des précipitations, du soleil excessif, du vent et de la neige. Ouvertes, elles permettent de réguler l'ensoleillement et d'assurer la circulation de l'air. La toiture en verre protège également des intempéries tout en offrant un accès maximal à la lumière naturelle dans la zone spécifique de la terrasse que vous souhaitez éclairer.

Hauptmerkmale
| Key features
| Caractéristiques principales

Integriertes **Entwässerungssystem**

Lamellendach: Öffnbares Dach mit rotierenden Lamellen **0–135°**

Modul mit festem **Glasdach**

Schutz vor Sonne, Regen und Schnee (Glasdach)

Schutz vor Regen und Schnee bei gleichzeitigem **Zugang zu natürlichem Licht** (Glasdach)

Geeignet für die Montage aller verfügbaren **Zubehörteile**

Schneelastwiderstandsfähigkeit 105-175 kg/m²

Windbeständigkeit bis zu **120 km/h**

Vollständige Entwicklung möglich

Automatische Steuerung über Fernbedienung oder mobile App (Lamellendach)

Ideal als Pavillon im Garten, **Erweiterung des heimischen Wohnzimmers** und Überdachung von Restaurantterrassen

Integrated **drainage system**

Louvred roof: an openable roof with rotating louvers **0-135°**

Module with a fixed **glass roof**

Sun, rain, and snow **protection** (louvred roof)

Protection against rain and snow while ensuring **access to natural light** (glass roof)

Compatible with the installation of all available **accessories**

Snow resistance **105-175 kg/m²**

Wind resistance up to **120 km/h**

Possible full **side enclosure**

Automatically controlled via remote or mobile application (louvred roof)

Ideal for use as a garden pavilion, **extension of the home's living space**, or terrace cover for restaurants

Système **d'évacuation d'eau**

Toiture à lames : toiture ouvrante avec lames orientables de **0 à 135°**

Module avec **toiture en verre** fixe

Protection contre le soleil, la pluie et la neige (Toiture à lames)

Protection contre la pluie et la neige tout en permettant un **accès à la lumière naturelle** (toiture en verre)

Adapté à l'installation de tous les **accessoires** possibles

Résistance à la charge de neige 105-175 kg/m²

Résistance au vent jusqu'à **120 km/h**

Possibilité d'une clôture **latérale complète**

Contrôlé automatiquement par télécommande ou application mobile

Convient en tant que pavillon dans le jardin, **extension du salon à la maison**, toiture de terrasse pour les restaurants














Maximale Abmessungen | Maximum dimensions | Dimensions maximales



Technic Pro	Einzelmodul | Single Module | Module unique	Mit Stützpfosten | With supporting profile | Avec poteau de support
freistehend PAVILLON **free-standing** PAVILON **autoportant** PAVILON		
wandmontiert GARDENA **wall-mounted** GARDENA **montage mural** GARDENA		
wandmontiert GARDENA Senkrechte Lamellen **wall-mounted** GARDENA perpendicular louvres **montage mural** GARDENA lames perpendiculaires		
TENDE		








Maximale Abmessungen | Maximum dimensions | Dimensions maximales



Höhe
| height | hauteur
320 cm

Breite | width | largeur **400 cm**

Auskragung| projection | avancée **696 cm**








Technic Pro	Modul mit Glas | Module with glass | Module avec verre	Mit Stützpfosten | With supporting profile | Avec poteau de support
freistehend PAVILLON **free-standing** PAVILON **autoportant** PAVILON		
wandmontiert GARDENA **wall-mounted** GARDENA **montage mural** GARDENA		
wandmontiert GARDENA Senkrechte Lamellen **wall-mounted** GARDENA perpendicular louvres **montage mural** GARDENA lames perpendiculaires		
TENDE		



Höhe
| height | hauteur
320 cm

Breite | width | largeur **400 cm**

Auskragung| projection | avancée **692 cm**

Technic	Modul mit Glas | Module with glass | Module avec verre	Mit Stützpfosten | With supporting profile | Avec poteau de support
freistehend PAVILLON **free-standing** PAVILON **autoportant** PAVILON		
wandmontiert GARDENA **wall-mounted** GARDENA **montage mural** GARDENA		
wandmontiert GARDENA Senkrechte Lamellen **wall-mounted** GARDENA perpendicular louvres **montage mural** GARDENA lames perpendiculaires		
TENDE		








Maximale Abmessungen | Maximum dimensions | Dimensions maximales










Höhe
| height | hauteur
320 cm

Breite | width | largeur **400 cm**


Auskragung| projection | avancée **611 cm**

Technic View Pro	Modul mit Glas | Module with glass | Module avec verre	Mit Stützpfosten | With supporting profile | Avec poteau de support
freistehend PAVILLON **free-standing** PAVILON **autoportant** PAVILON		
wandmontiert GARDENA **wall-mounted** GARDENA **montage mural** GARDENA		
wandmontiert GARDENA Senkrechte Lamellen **wall-mounted** GARDENA perpendicular louvres **montage mural** GARDENA lames perpendiculaires		
TENDE		



Technic View	Modul mit Glas | Module with glass | Module avec verre	Mit Stützpfosten | With supporting profile | Avec poteau de support
freistehend PAVILLON **free-standing** PAVILON **autoportant** PAVILON		
wandmontiert GARDENA **wall-mounted** GARDENA **montage mural** GARDENA		
wandmontiert GARDENA Senkrechte Lamellen **wall-mounted** GARDENA perpendicular louvres **montage mural** GARDENA lames perpendiculaires		
TENDE		

Verschiebbarer Unterstoff | Rectractable bottom fabric | Tissu inférieur rétractable





Lichtkontrolle unter einem Glasdach

Dies ist eine moderne Kombination aus einem festen Glasdach und einem elektrisch gesteuerten Beschattungsstoff. Der in die Konstruktion integrierte, verschiebbare Stoff ermöglicht eine einfache Regulierung der Lichtmenge auf der Terrasse. Wenn Sie Schatten benötigen, schließen Sie ihn oder stoppen ihn in jeder gewünschten Position. Wenn Sie die Terrasse heller gestalten oder den Nachthimmel bewundern möchten, öffnen Sie ihn mit nur einem Klick.

Light control under a glass roof

This is a modern combination of a fixed glass roof with an electrically controlled shading fabric. Integrated into the structure, the rectractable fabric allows you to easily adjust the amount of light on the terrace. When you need shade, you can close it or stop it in any position. When you want to illuminate the terrace or admire the night sky, you can open it with a single click.


Contrôle de la lumière sous un toit en verre

C'est une combinaison moderne d'un toit en verre fixe et d'un tissu à commande électrique. Intégré à la structure, le tissu rétractable permet de régler facilement la quantité de lumière sur la terrasse. Lorsque vous avez besoin d'ombre, vous pouvez le fermer ou l'arrêter dans n'importe quelle position. Lorsque vous souhaitez éclairer la terrasse ou admirer le ciel la nuit, vous l'ouvrez d'un simple clic.





Querschnitt – verschiebbarer Unterstoff | Cross section - rectractable bottom fabric | Vue de coupe - tissu inférieur rétractable



Modul mit Glas – verschiebbarer Unterstoff | Module with glass - rectractable bottom fabric | Module avec verre - tissu inférieur rétractable











Beleuchtung möglich - LED Strip White / RGB | Possible lighting - LED Strip White / RGB | Éclairage possible - LED Strip White / RGB














Essential

Bioklimatisches Modell ohne modulare Erweiterung.

Essential ist die wirtschaftliche Version des Technic-Modells. Es gibt keine Möglichkeit zur modularen Erweiterung, daher eignet es sich besser für kleine und mittlere Terrassen. Eine einfache, aber dennoch sehr elegante und moderne Form der Terrassenüberdachung. Durch die Verwendung derselben Lamellen wie bei anderen bioklimatischen Überdachungen schützt sie effektiv vor Sonne, Regen und sogar Schnee.

A bioclimatic model without modular expansion.

Essential is the economical version of the Technic model. It is not modularly extendable and is therefore more suitable for small and medium-sized terraces. A simple, but still very elegant and modern form of terrace roof. Due to the use of the same louvres as the other bioclimatic structures, it effectively protects against sun, rain and even snow.

Modèle bioclimatique sans extension modulaire.

Essential est la version économique du modèle Technic. Elle n'offre pas la possibilité d'une extension modulaire, elle convient plus aux petites et moyennes terrasses. Sa forme de toiture est simple mais reste très élégante et moderne.
Grâce à l'utilisation des lames, les mêmes que dans les autres structures bioclimatiques, elle offre une protection efficace contre le soleil, la pluie, et même la neige.

Hauptmerkmale
| Key features
| Caractéristiques principales

100% **Aluminium**

Patentiertes **System zur Ableitung von Wasser** mit doppeltem Rinnensystem

Öffnendes Dach in Form von drehbaren Lamellen von **0 bis 135 Grad**

Keine Möglichkeit zur **modularen** Erweiterung

Schutz vor Sonne, Regen und Schnee

Schneelastwiderstandsfähigkeit 120-600 kg/m²

Windbeständigkeit bis zu **120 km/h**

Mögliche vollständige **seitliche Verglasung**

Geeignet für die Montage aller verfügbaren **Zubehörteile**

Automatische Steuerung über Fernbedienung oder mobile App

Speziell für **kleine und mittlere Terrassen konzipiert**

Ideal als Pavillon im Garten, **Erweiterung des heimischen Wohnzimmers** und Überdachung in Betonfassadenverkleidungen.

100% **aluminium**

Patented **water drainage system** with a double gutter

Roof with rotating louvres, adjustable from **0 to 135 degrees**

No possibility of **modular** expansion

Sun, rain, and snow **protection**

Snow resistance **120-600 kg/m²**

Wind resistance up to **120 km/h**

Possible full **side enclosure**

Compatible with the installation of all available **accessories**

Automatically controlled via remote or mobile application

Designed for **medium and small-sized terraces**

Ideal for use as a garden pavilion, **extension of the home's living space**, and roofing mounted to the existing structure

100 % **aluminium**

Système breveté d'évacuation de l'eau avec double gouttière

Toit orientable avec lames rotatives de **0 à 135 degrés**

Pas de possibilité d'extension **modulaire**

Protection contre le soleil, la pluie et la neige

Résistance à la charge de neige 120-600 kg/m²

Résistance au vent jusqu'à **120 km/h**

Possibilité d'une clôture **latérale complète**

Adapté à l'installation de tous les **accessoires** possibles


Contrôlé automatiquement par télécommande ou application mobile

Dédié aux **petites et moyennes terrasses**

Convient en tant que pavillon dans le jardin, **extension du salon à la maison**, et toiture dans une construction en béton


































Maximale Abmessungen | Maximum dimensions | Dimensions maximales




Essential	Einzelmodul | Single Module| | Module unique	Mit Stützpfosten | With supporting profile | Avec poteau de support
freistehend PAVILLON **free-standing** PAVILON **autoportant** PAVILON		
wandmontiert GARDENA **wall-mounted** GARDENA **montage mural** GARDENA		
wandmontiert GARDENA Senkrechte Lamellen **wall-mounted** GARDENA perpendicular louvres **montage mural** GARDENA lames perpendiculaires		
TENDE		

Technische Daten
| Technical Specification
| Spécification techniques


Querschnitt des Konstruktionspfostens | Cross-section of the construction supporting profile | Vue de coupe du poteau de la structure



Technic Pro / View Pro




Technic / View




Essential


Querschnitt der Lamellen | Cross-section of the louvres | Vue de coupe des lames




Drehung der Lamellen | Rotation of the louvres | Rotation des lames



Technic Pro / Technic / Essential







Technic View Pro / Technic View


Zusammenschieben des Daches
| Roof retraction | Pliage du toit


Größe des Pakets der zusammengeschobenen Lamellen | The projection of the retracted roof | Taille du paquet de lames pliées






Technic View Pro








Technic View

Auskragung – vordere Rinne | Projection - front gutter | Avancées – gouttière frontale











Technic View Pro


Technic View


Entwässerungsanlage | Water drainage system | Système d'évacuation d'eau







Technic View Pro






Technic View







Technic Pro






Technic






Essential


Versteckter Motor | Hidden motor | Moteur caché




Technic View Pro/View



Technic Pro



Technic




Essential

Seitenverkleidung
| Side enclosure
| Clôture latérale

Screener ZIPs

Screener ZIP

Stores ZIP





ZIP-Screens

- ZIP-Screens schützen vor übermäßiger Sonneneinstrahlung, Hitze, Wind, Verschmutzung und Insekten.
- Sie eignen sich nicht nur zur Gestaltung von Terrassen, sondern auch von Balkonen oder Restaurantterrassen.
- Sie bieten Privatsphäre, sind eine Sichtbarriere für Nachbarn, verdecken jedoch nicht die Sicht von innen nach außen.
- Der Verschlussmechanismus und die Führungseinlage gewährleisten die Spannung des Gewebes und halten es bei Windstößen in den Führungsschienen.

Screener ZIP

- Screener ZIPs provide protection against excessive sunlight, heat, wind, pollutants, and insects.
- They are effective not only for terrace arrangements but also for balconies or restaurant gardens.
- They offer a sense of privacy, acting as a barrier for neighbour's view without completely obstructing the view from the inside.
- The zipper mechanism and guiding inserts ensure the fabric's tension and keep it in place, even during gusts of wind

Stores ZIP

- Les stores ZIP offrent une protection contre l'ensoleillement excessif, la chaleur, le vent, la saleté et les insectes.
- Ils sont adaptés non seulement à l'aménagement de la terrasse, mais aussi du balcon ou du jardin d'un restaurant.
- Ils assurent une intimité en agissant comme une barrière visuelle pour les voisins tout en préservant partiellement la vue de l'intérieur.
- Le mécanisme de fermeture éclair et la coulisse garantissent une tension optimale du tissu et son maintien dans les coulisses même en rafales de vent.

	Technic Pro / View Pro	Technic / View	Essential
Integrierter ZIP-Screens | Integrated screener ZIP | Store ZIP intégré	✓	✗	✗
Maximale Breite des ZIP-Screens | Maximum width of the screener ZIP | Largeur maximale du store ZIP	600 cm	500 cm	500 cm
Maximale Höhe des ZIP-Screens | Maximum height of the screener ZIP | Hauteur maximale du store ZIP	300 cm	285 cm	285 cm

Integrierter ZIP-Screens | Integrated screener ZIP | Store ZIP intégré



Technic Pro / View Pro
- mit Verglasung | with glazing system | avec vitrage




Technic Pro / View Pro
- ohne Verglasung | without glazing system | sans vitrage

ZIP-Screens | Screener ZIP | Store ZIP




Technic / View
- mit Verglasung | with glazing system | avec vitrage



Technic / View
- ohne Verglasung | without glazing system | sans vitrage



Essential - mit Verglasung | with glazing system
| avec vitrage




Essential - ohne Verglasung | without glazing system
| sans vitrage

Seitenverkleidung
| Side enclosure
| Clôture latérale

Screener ZIPs


Screener ZIP

Stores ZIP



Stofffarben | Fabric Colour Range | Couleurs des tissus

Serge 600 | Veozip | Soltis 86





Orion, Lublin



















Seitenverkleidung
| Side enclosure
| Clôture latérale

Verglasung
Glazing
Vitrage





Verglasung

- Die Verglasung schützt effektiv vor Witterungseinflüssen und beeinträchtigt nicht den Lichteinfall. In einem rahmenlosen System bildet sie eine nahezu unsichtbare Verglasung.
- Sie verlängert die Nutzungssaison für Außenbereiche von Frühling bis Spätherbst.
- Das verschiebbare System lässt sich je nach Bedarf leicht öffnen oder schließen.
- Dank der Anpassung an jeden architektonischen Stil und der einfachen Installation eignet sich die Verglasung für verschiedene Räume - als Verglasung für Terrassen, Loggien, Balkone oder Restaurantterrassen.

Glazing

- Glazings effectively protect against weather conditions without limiting the flow of light, and in a frameless system, they create an almost invisible enclosure.
- They extend the use of outdoor spaces from early spring to late autumn.
- The sliding system can be easily opened or closed as needed.
- Thanks to their adaptability to any architectural style and easy installation, glazings work well in various spaces-serving as enclosures for a terrace, loggia, balcony, or restaurant garden.

Vitrage

- Les vitrages offrent une protection efficace contre les conditions atmosphériques tout sans limiter le flux de lumière. Dans un système sans chicanes, ils créent une structure presque invisible.
- Ils prolongent la saison d'utilisation des espaces extérieurs du début du printemps jusqu' à la fin de l'automne.
- Le système coulissant peut être facilement ouvert ou fermé selon les besoins.
- Grâce à leur adaptation à chaque style architectural et à leur facilité d'installation, les vitrages conviennent à divers espaces tels que les terrasses, les loggias, les balcons ou les jardins de restaurants.

Glasdicke | Glass thickness | Épaisseur du verre	Maximale Höhe | Maximum height | Hauteur maximale
8 mm	225 cm
10 mm	260 cm
12 mm	290 cm

Ohne Zwischenleisten | Without profiles | Sans chicanes



Mit Zwischenleisten | With profiles | Avec chicanes



Dichtung | Gasket | Joint d'étanchéité









Seitenverkleidung
| Side enclosure
| Clôture latérale

Verglasungssystem 4 Bahnen - 4 Glasscheiben | 4-track glazing system - 4 glass panels
| Système de vitrage 4 rails - 4 panneaux
Einseitige Öffnung | Single-sided opening | Ouverture d'un seul côté






Zusatzoption - 3 Glasscheiben auf 4 Bahnen
| Additional option - 3 panels on a 4-track rail
| Option supplémentaire -3 panneaux sur 4 rails

Min. Breite -200 cm; Max. Breite -480 cm | Minimum width - 200 cm ; Maximum width- 480 cm
| Largeur minimale - 200 cm ; Largeur maximale - 480 cm

Verglasungssystem 5 Bahnen - 5 Glasscheiben | 5-track glazing system - 5 glass panels
| Système de vitrage 5 rails - 5 panneaux
Einseitige Öffnung | Single-sided opening | Ouverture d'un seul côté




Min. Breite -250 cm; Max. Breite -600 cm ; | Minimum width - 250cm ; Maximum width- 600 cm
| Largeur minimale -250 cm ; Largeur maximale - 600 cm


Verglasungssystem 4 Bahnen (6 Glasscheiben, 8 Glasscheiben), 5 Bahnen 10 Glasscheiben | 4-track glazing system (6 panels, 8 panels), 5 tracks 10 panels | Système de vitrage 4 rails (6 panneaux, 8 panneaux), 5 rails 10 panneaux

Doppelseitige Öffnung | Double-sided opening | Ouverture des deux côtés


4 Bahnen 6 Glasscheiben | 4 tracks 6 panels | 4 rails 6 panneaux



4 Bahnen 8 Glasscheiben | 4 tracks 8 panels
| 4 rails 8 panneaux



4 Bahnen 10 Glasscheiben | 5 tracks 10 panels | 5 rails 10 panneaux



Min. Breite - 300 cm ; Max. Breite -700 cm | Minimum width- 300 cm ; Maximum width- 700 cm
| Largeur minimale - 300 cm ; Largeur maximale - 700 cm

Oberes Schloss | Upper lock | Verrou supérieur



Selbsverrigelung | Bottom lock | Verrou inférieur


















Seitenverkleidung
| Side enclosure
| Clôture latérale

Shutters

Shutters

Shutters





Shutters

- Shutters sind Aluminium--Schiebeläden, die sich ideal als Verglasung für Terrassen, Balkone oder Loggien eignen.
- Sie schützen vor Sonne, Wind und gewährleisten ein Gefühl von Privatsphäre.
- Die Lamellen ermöglichen die Einstellung des Neigungswinkels, und die Zweizonen-Aufteilung bietet volle Kontrolle über das Sonnenlicht.
- Die Kaskadenverbindung der Shutters-Paneele ermöglicht das Beschatten größerer Flächen oder eines ausgewählten Teils der Terrasse.
- Erhältlich in einer breiten Farbpalette (einschließlich holzähnlicher Töne) sind sie pflegeleicht und erfordern keine zeitaufwändige Wartung.

Shutters

- Shutters are aluminum sliding shutters that work well as enclosures for terraces, balconies, or loggias.
- They protect against the sun, wind, and provide a sense of privacy.
- The louvres allow for adjusting the angle of inclination, and the two-zone split provides full control over sunlight.
- Cascade connection of shutter panels allows for covering larger areas or specific parts of the terrace.
- Available in a wide range of colours (including wood-effect shades), they are easy to maintain.

Shutters

- Shutters sont des brise-vues orientables coulissantes en aluminium qui conviennent parfaitement pour l'aménagement de terrasses, balcons ou loggias.
- Elles offrent une protection contre le soleil, le vent tout en assurant une intimité.
- Les lames permettent de régler l'angle d'inclinaison et la division en deux zones offre un contrôle total sur la lumière solaire.
- La connexion en cascade des panneaux de shutters permet de couvrir des surfaces plus importantes ou une partie spécifique de la terrasse.
- Disponibles dans une large gamme de couleurs (y compris des teintes imitant le bois), elles sont faciles à entretenir et n'exigent pas d'entretien fastidieux.

	Abmessungen | Dimensions | Dimensions
Panelbreite | Panel width | Largeur du panneau	min. 60cm - max. 150 cm
Panelhöhe | Panel height | Hauteur du panneau|	min. 120cm - max. 300 cm
Maximale Systembreite | Maximum width of the system | Largeur max. du système	700 cm
Lamellendrehung | Louvres' rotation | Rotation des lames	0-170 ^{0}

Schiebesystem | Sliding System | Système coulissant





System-Fix | Fix System | Système fixe





Schiebesystem | Sliding System | Système coulissant

System-Fix | Fix System | Système fixe






Kaskadensystem | Cascade System | Système en cascade

Unterteilung in 2 Abschnitte | Two-zone split | Division en 2 zones






Seitenverkleidung
| Side enclosure
| Clôture latérale


Shutters

Shutters

Shutters




Beispielkonfigurationen | Sample Configurations
| Configurations exemplaires





Farben | Colour Range | Couleurs

Konstruktion / Paneele / Lamellen
| Construction / Panels / Louvres
| Structure / Panneaux / Lames



Standard | Standard | Standard

9010 ST


9007 ST

7016 ST


9005 ST



Zusätzlich | Additional
| Couleurs supplémentaires

















Seitenverkleidung
| Side enclosure
| Clôture latérale

Fester Wandpaneel
Fixed wall panel
Panneau mural fixe





Fester Wandpaneel

- Das feste Wandpaneel ist ein vielseitiges Produkt, das sowohl als teilweise als auch als vollständige Verkleidung für die Wände einer Konstruktion verwendet werden kann.
- Seine Hauptaufgabe besteht darin, vor intensivem Sonnenlicht, Wind und Regen zu schützen.
- Das Paneel erzeugt einen einzigartigen visuellen Effekt, insbesondere in Kombination mit LED-Beleuchtung.
- Hergestellt aus hochwertigem Aluminium.
- Erhältlich in einer breiten Palette von RAL-Farben oder in Holzoptik.
- Es ist leicht zu pflegen und erfordert keine zeitaufwendige Wartung.

Fixed Wall Panel

- The fixed wall panel is a versatile product that can be used both as partial and complete enclosure for the construction walls.
- Its main purpose is to provide protection against intense sunlight, wind, and rain.
- The panel creates a unique visual effect, especially when combined with LED lighting.
- Made of high-quality aluminum
- Available in a wide range of RAL colors or wood-like finishes
- Easy to maintain, no hassle maintenance

Panneau mural fixe

- Le panneau mural fixe est un produit polyvalent qui peut être utilisé aussi bien comme revêtement partiel et complet pour les murs d'une structure.
- Sa principale fonction est de protéger contre l'intensité du soleil, le vent et la pluie.
- Le panneau crée un effet visuel unique, surtout lorsqu'il est combiné avec un éclairage LED.
- Fabriqué en aluminium de haute qualité.
- Disponible dans une large gamme de couleurs RAL ou en imitation bois.
- Il est facile à entretenir et ne nécessite pas de maintenance fastidieuse.

	Abmessungen | Dimensions | Dimensions
Paneelbreite | Panel width | Largeur du panneau	min. 100 cm - max. 700 cm
Paneelhöhe | Panel height | Hauteur du panneau	min. 100 cm - max. 280 cm

Farben | Colour Range | Couleurs

Paneele | Panels | Panneaux



Standard | Standard | Standard

9010 ST


7016 ST

9007 ST


9005 ST



Zusätzlich | Additional
| Couleurs supplémentaires








Zubehör
| Accessories
| Accessoires

LED-Beleuchtung
LED lighting
Eclairage LED



Beleuchtung in den Flossen | Lighting in the louvres | Éclairage dans les lames

*Technic Pro | Technic | Essential

LED Spot



LED Box



LED Strip




LED Strip RGB




Beleuchtung in der Gosse | Lighting in the gutter | Éclairage dans la gouttière


LED Strip



LED Strip RGB



LED-Beleuchtung
LED lighting
Eclairage LED



Modul mit Glas | Module with glass | Module avec verre

LED Spot




LED Box




Modul mit Glas – verschiebbarer Unterstoff | Module with glass - rectractable bottom fabric | Module avec verre - tissu inférieur rétractable

LED Strip





Fernsteuerng
Remote
Télécommande






Infrarot-Heizung
Infrared heater
Radiateur infrarouge





Audioanlage*
Audio system*
Système audio*




*Technic Pro | Technic




Wettersensoren
Weather sensors
Capteurs météorologiques






Farbpalette
| Colour Range
| Palette de couleur

		Technic Pro / View Pro	Technic / View	Essential
KONSTRUKTION - STANDARD CONSTRUCTION – STANDARD STRUCTURE – STANDARD	9010 ST	✓	✓	✓
	9007 ST	✓	✓	✗
	7016 ST	✓	✓	✓
	9005 ST	✓	✓	✗
LAMELLEN STANDARD LOUVRES – STANDARD LAMES – STANDARD	9010 ST	✓	✓	✓
	9007 ST	✓	✓	✗
	7016 ST	✓	✓	✓
	9005 ST	✓	✓	✗
ZUSÄTZLICH ADDITIONAL COULEURS SUPPLÉMENTAIRES	 RAL	✓	✓	✓
	 HOLZÄHNLICHER LACK | WOOD-LIKE VARNISH | IMITATION BOIS	✓	✓	✓
	 TIGER 3D METTALICS	✓	✓	✓

Farben der Stoffe
| Fabric Colour Range
| Couleurs des tissus

Verschiebbarer Unterstoff | Rectractable bottom fabric | Tissu inférieur rétractable


Serge 1%



Serge 5%



Veozip





Zertifikate | Certificates | Certificats

Außenvorhänge. Betriebsvoraussetzungen inkl Sicherheit.	External blinds. Performance requirements including safety.	Stores extérieurs. Exigences opérationnelles, y compris la sécurité.	PN-EN 13561 +2015-07E
Maschinenrichtlinie.	Machinery Directive.	Directive sur les machines.	2006/42/WE
Detaillierte Anforderungen an Antriebe für Rollläden, Markisen, Sonnenschutzanlagen und ähnliche Geräte.	Particular requirements for drives for shutters, awnings, blinds and similar equipment.	Exigences particulières des commandes pour stores, stores bannes, brise-soleil et dispositifs similaires.	PN-EN IEC 60335-2-97: 2023-11
LED-Beleuchtung.	LED lighting.	Eclairage LED.	EN 62031:2008
Pulverbeschichtung.	Powder-coating.	Revêtement par poudre.	QUALICOAT

Auszeichnungen | Awards | Prix



2025

BESTE QUALITÄT AUS VERBRAUCHERSICHT

Consumer Quality Leader

Leader de la Qualité Consommateurs



2023

BESTE QUALITÄT AUS VERBRAUCHERSICHT

Consumer Quality Leader

Leader de la Qualité Consommateurs



2011-2021

BESTE QUALITÄT AUS VERBRAUCHERSICHT

Consumer Leader of the Decade

Leader de la décennie dans le domaine de la consommation



2020


INNOVATION IN DER KATEGORIE DESIGN

Innovation in the DESIGN category

Innovation dans la catégorie DESIGN

Produktvergleich
| Product Comparison
| Comparaison

			Technic View Pro 
Drehbares Dach	Rotating roof	Toit rotatif	✕
Verschiebbares Dach	Retractable roof	Toit rétractable	✓
Integrierter ZIP-Rollladen	Integrated Screener ZIP	Store ZIP intégré	✓
Vollständige Entwicklung möglich	Full enclosure possibility	Clôture latérale possible	✓
Modularität	Modularity	Modularité	✓
Wandbefestigung	Wall-mounted	Montage mural	✓
Freistehend	Free-standing	Autoportant	✓
Zur bestehenden Struktur	To the existing structure	A la structure existante	✓
Integriertes Entwässerungssystem	Integrated drainage system	Système d'évacuation d'eau	✓
Fernsteuerung /Smartphone-Steuerung	Remote control /smartphone control	Télécommande /commande par smartphone	✓
Patente	Patents	Brevets	✕
Breite der Lamellen	Louvres width	Largeur des lames	20 cm
Höhe des Rahmens	Frame height	Hauteur de la couronne	25 cm
Abmessungen des Pfostens	Supporting profile dimension	Dimension des poteaux	15x15 cm
Maximale Modulgröße	Maximum module size	Dimension maximale du module	420x611x320 cm
Maximale Windlast	Maximum wind load	Charge maximale de vent	160 km/h
Schneelastwiderstandsfähigkeit	Snow resistance	Résistance à la charge de neige	120 - 600 kg/m²
Seitenverkleidung	Side enclosure	Clôture latérale	Shutters, Screener ZIP, Glazing, Fixed Wall Panel
Beleuchtung	Lighting	Eclairage	LED Strip
Zubehör	Accessories	Accessoires	Infrared heaters, Weather sensors

Technic View	Technic Pro	Technic	Module with glass		Essential
					
			Technic Pro	Technic	
✗	✓	✓	✗	✗	✓
✓	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✓	✗	✓	✗	✗
✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓	✓		✗
✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓	✓		✓
✗	✓	✓	✓		✓
20 cm	20 cm	20 cm	20 cm		20 cm
25 cm	25 cm	24 cm	25 cm	24 cm	20 cm
13x13 cm	15x15 cm	13x13 cm	15x15 cm	13x13 cm	12x12 cm
420x607x320 cm	450x696x320 cm	450x692x320 cm	400x696x320 cm	400x692x320 cm	450x698x300 cm
160 km/h	160 km/h	160 km/h	120 km/h		120 km/h
120 - 600 kg/m²	120 - 600 kg/m²	120 - 600 kg/m²	105 - 175 kg/m²		120 - 600 kg/m²
Shutters, Screener ZIP, Glazing, Fixed Wall Panel	Shutters, Screener ZIP, Glazing, Fixed Wall Panel	Shutters, Screener ZIP, Glazing, Fixed Wall Panel	Shutters, Screener ZIP, Glazing, Fixed Wall Panel		Shutters, Screener ZIP, Glazing, Fixed Wall Panel
LED Strip	LED Strip, Spot, Box	LED Strip, Spot, Box	LED Strip, Spot, Box		LED Strip, Spot, Box
Infrared heaters, Weather sensors	Infrared heaters, Weather sensors, Audio system	Infrared heaters, Weather sensors, Audio system	Infrared heaters, Weather sensors, Audio system		Infrared heaters, Weather sensors

Kontakt I Contact I Contact

DE +49 (0) 171 752 96 35

EN +48 607 189 400 +48 573 250 640

FR +48 780 038 410

Tarasola.com

